

Certificado de Calidad Rollo Aislante sin Aluminio.

Nombre del producto:	Rollo aislante sin Aluminio.
Proveedor:	REACTIVOS Y RESINAS S.A DE C.V. Vicente Guerrero # 20 Col. Urbana Ixhuatepec Xalostoc, Ecatepec Edo. Mex. Cp. 55349 Telf: 57151579 57151454 soporte@reaxsol.com www.reaxsol.com

Descripción:

Aislante termoacústico de fibra de vidrio para soportar temperaturas hasta 230°C. Rollo de 1.22 m de ancho por 15.26 m de largo en espesor de 1.5 plg.

Se recomienda para aislamiento termoacústico para interiores en sistema de sonido. Sistemas de aire acondicionado, hornos, cajas paletas, cajas frigoríficas.

Características:

Alta eficiencia térmica, alta eficiencia acústica, resistencia a la vibración, no favorece la corrosión, fácil de instalar y manejar. Material ligero de bajo mantenimiento y larga duración. Incombustible, dimensionalmente estable. Por su flexibilidad es ampliamente utilizado dando como resultado una mayor vida útil en equipos e instalaciones.

Beneficios del producto:

Substituye con ventajas a otros tipos de materiales (lana mineral, plafones). Ahorro en costo y trabajo. Representa una solución altamente eficiente, segura y económica, ideal para techos y muros en naves industriales y comerciales.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Propiedades	Método de prueba	Valor.
-------------	------------------	--------

Resistencia a los hongos	ASTMC 1338	Sin crecimiento.
Absorción de humedad	ASTMC 1104	Menor a 0.2% de peso.
Clasificación de riesgo al fuego	UL 723 ASTM E84 ULC S-102	SBC 25/50
Incombustible (fibra de vidrio)	ASTM E 136	No combustible.
Corrosión	ASTM C 665	No acelera la corrosión.

Presentación	Rollo de 1.22 m de ancho, 15.26 m de largo en 1.5 plg.
--------------	--

Recomendaciones de almacenaje:

- 1.- Almacenar el material en lugar protegido de la intemperie.
- 2.- Almacenar sobre tarima, para evitar que se humedezca.
- 3.- Conservar el producto en su empaque hasta su uso.
- 4.- Altura máxima de estiba 2 camas.
- 5.- Evite someter el producto a daños mecánicos.
- 6.- Para mayor identificación, deje visible las etiquetas del producto.